

黄浦区口碑好不干胶标签打印制作咨询客服

发布日期：2025-09-22

小小的不干胶，很多时候却是公司形象、品牌的重要体现，对于体现产品质量、引起消费者购买欲望起到重要作用。那么选择标签，或者是不干胶标签，有哪些注意事项呢？

选择标签材料时需要注意的问题

1. 对于圆柱体瓶，尤其是直径小于30MM的要谨慎选择材料。
2. 如果标签尺寸过大或过小，都应注意进行实际试验。
3. 如果被贴物是不规则表面甚至球面时，对于标签材料种类、厚度与粘胶剂都有特定考虑。
4. 某些粗糙的表面如瓦楞纸箱会影响贴标，瓦楞纸箱表面的光油亦会产生影响。
5. 自动贴标机标签，必要的情况下可以进行贴标试验。
6. 即使标签是在常温下贴标，要注意出口运输途中和使用中是否经历高温。
7. 多水或多油环境等都会影响粘胶剂的特性，应注意标签贴标的环境及温度。

8. 软PVC表面有时会有增塑剂渗出，要特别注意选择合适的粘胶剂。

上海同泰图文制作有限公司致力于提供 不干胶标签打印制作，有想法的不要错过哦！黄浦区口碑好不干胶标签打印制作咨询客服

不干胶标签印刷，因为主要印刷产品是以商品标签、标牌为主，所以也叫商标印刷。不干胶印刷，采用的是专用的复合纸张。这种纸必须由纸品加工厂预制。一般是在承印物的背面涂上一层不干胶，粘附在容易剥离的防粘纸上。印刷后用刀线轧印，剥去空白多余部分，在防粘纸上留下一定形状的印刷品，使用时将成品揭下来，粘贴到商品或包装物上即可。承印物除纸张外，还有金属箔、薄膜。不干胶标签印刷，使用标签印刷机印刷，该印刷机使用卷筒纸，一次输纸、收纸，可以完成印刷、烫金、上光（或复合塑料薄膜）、模切、收卷废料和裁切等工序。黄浦区口碑好不干胶标签打印制作咨询客服上海同泰图文制作有限公司致力于提供 不干胶标签打印制作，欢迎新老客户来电！

烫金方式的别烫印作为一种重要的金属效果表面整饰方法，是增强商标、纸盒、标签等产品视觉效果的有效途径，应用普遍。热烫印和冷烫印这两种主要的烫印方式各有优势与不足，在实际应用中，应根据具体情况来选择合适的烫印方式，主要根据成本和质量方面考虑。热烫印技术的优点(1)质量好，精度高，烫印图像边缘清晰、锐利。(2)表面光泽度高，烫印图案明亮、平滑。(3)烫印箔的选择范围广，如可选择不同颜色或不同光泽效果，以及适用于不同基材的烫印箔。(4)可以进行立体烫印。冷烫印技术的优点(1)无须购买比较昂贵的专门的烫印设备。(2)可以使用普通的柔性版，无须制作金属烫印版。制版速度快，周期短，烫印版的制作成本较低。(3)烫印速度快，比较高可达450fpm(4)无须加热装置，节约能源。实际生产中，到底选择热烫印技术还是冷烫印技术?答案是:应当根据具体情况而定。采用热烫印技术能够达到比较好的烫印质量和烫印效果，但是成本要更高一些。冷烫印的质量虽然也不错，但比热烫印要逊色一些，不过成本更低一些。

随着人们生活水平的不断提高，不干胶印刷市场的不断扩大，商标、贴纸、标牌、铭板的市场占有率日趋增大，这为不干胶印刷带来了无限商机。所谓不干胶印刷，就是在一定的压力下将油墨等物质经印版转移到背面预涂有胶层的承印材料表面的过程。和普通印刷相比，不干胶印刷有如下特点：①应用较多。不仅应用在食品饮料、日用杂品、家用电器、文教用品等方面，而且还应用在商品流通领域的价格标签以及服装、纺织品、医药、化妆品等方面。②粘贴方便。不用胶水、浆糊等粘合剂，撕下即贴，十分方便，且对商品外观无任何污染。③具有耐久性。粘着牢固、粘扯灵活、耐热耐潮、不易老化。④投资小，见效快不干胶印刷品多为商标和贴纸，其幅面较小，仅需一台商标印刷机即可完成多色印刷、覆膜、联机模切、自动排废、烫印等所有工序，且印刷速度快，产生废品少。一人一机，投资少。由于不干胶标签的以上特点，使得不干胶

印刷材料一经问世，很快被广大用户应用，取代了传统的商标，已成为商品不可或缺的一种标识装饰物。我国不干胶印刷技术正向多样化、档次较高化、防伪化、小批量、多品种方向发展。上海同泰图文制作有限公司致力于提供 不干胶标签打印制作，竭诚为您服务。

加工特性编辑①面材的表面光泽和颜色的一致性、密度的均匀性决定了不干胶材料吸墨的均匀性，还决定着同批标签印品的色差。面材的涂层强度决定了印刷时是否会产生大量纸粉，也是决定印刷质量的重要指标。②底纸、面材厚度的均匀性和强度指示不仅关系到印刷性能，还是决定模切均匀性和排废时速度与纸边断裂的重要指标。如果这些指标太低，标签机就无法高速生产。③材料的平整度或复卷张力的均匀性无论是单张印刷还是卷筒印刷，材料的平整度都决定了印刷时是否能正确输纸、运行和套准、收纸。对于卷筒材料，复卷张力会对卷筒材料端面的平整度、是否出现渗胶、能否正确套准起重要的作用。④粘合剂、硅油涂布的均匀性和正确的涂布量影响标签同底纸间的剥离力(离型力)，而剥离力的大小又直接影响模切排废和机器的速度，剥离力还决定了标签的出标状况，即应用情况。此外，涂胶量的大小还会影响材料端面的渗胶状况。所以，购买不干胶材料时要认真检验，选择那些涂胶量和涂硅量合适的材料。不干胶标签打印制作，请选择上海同泰图文制作有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电！黄浦区口碑好不干胶标签打印制作咨询客服

不干胶标签打印制作，请选择上海同泰图文制作有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电哦！黄浦区口碑好不干胶标签打印制作咨询客服

膜层材料透明聚酯[PET]半透明聚酯[PET]透明定向拉伸聚丙烯[OPP]半透明定向拉伸聚丙烯[OPP]透明聚氯乙烯[PVC]有光白聚氯乙烯[PVC]无光白聚氯乙烯[PVC]合成纸、有光金（银）聚酯、无光金（银）聚酯。胶黏剂通用超黏型、通用强黏型、冷藏食品强黏型、通用再揭开型、纤维再揭开型。它一方面保证底纸与面纸的适度粘连，另一方面保证面纸被剥离后，又能与粘贴物具有结实的粘贴性。底纸材料离型纸俗称“底纸”，表面呈低表面能的不粘性，底纸对胶黏剂具有隔离作用，所以用其作为面纸的附着体，以保证面纸能够很容易从底纸上剥离下来。常用的有白、蓝、黄格拉辛纸[glassine]或蒜皮纸[onion]牛皮纸、聚酯[PET]铜版纸、聚乙烯[PE]黄浦区口碑好不干胶标签打印制作咨询客服

上海同泰图文制作有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的印刷行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海同泰数码印刷和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！